InLab® Solids | InLab® Solids Pro IP67 | InLab® Surface | InLab® 413 SG | LE427 | LE427-S7

Electrodes InLab® pour échantillons solides et liquids

InLab® Solids	Comme InLab® Solids Pro IP67 mais avec connecteur S7 (pas de câble inclus) et sans sonde de température intégrée (pas IP67)	51343153
InLab® 413 SG	Electrode combinée de pH robuste avec connexions de référence ouvertes (électrolyte polymère XEROLYT®) pour la mesure d'échantillons liquides, sonde de température NTC 30 kΩ, câble BNC/RCA de 1,8 m, IP67	51340288
InLab® Surface	Electrode pH combinée à membrane plane pour la mesure des surfaces molles et humides (échantillons solides et semi-solides), S7 (pas de câble inclus)	51343157
Câble BNC	Câble S7 InLab®-BNC, 1,2 m (pour METTLER TOLEDO, Hanna etc.)	52300004
Câble DIN	Câble S7 InLab®-DIN (19262), 1,2 m (pour WTW, Knick etc.)	52300001

Electrode économique de pénétration

LE427-S7	Comme LE427 mais sans connecteur S7 (pas de câble inclus)		51340334
Câble BNC	Câble S7 (rouge)-BNC, (pour METTLER TOLEDO, Hanna etc.)	1,0 m	59902392
		3,0 m	59902417
Câble DIN	Câble S7 (rouge)-DIN (19262), (pour WTW, Knick etc.)	1,0 m	59902382
		3,0 m	59902408

Les électrodes de pH de METTLER TOLEDO peuvent être connectées sans problème à différents appareils d'autres fabricants. Pour trouver le câble correspondant, consultez le guide des câbles sur **www.electrodes.net.**

Mallette hygiénique pour votre équipement

Food Compact Case	Mallette avec insert amovible et lavable. Rangement pour appareils SevenGo™ et FiveGo™ avec 1 à 2 électrodes, piles de rechange, flacons à échantillons, sachets de tampons et petits accessoires.	30045010

« Votre distributeur local »

METTLER TOLEDO est un fournisseur de système pour la mesure du pH, de la conductivité, de l'oxygène dissous et des ions.

Mettler-Toledo AG
Analytical
Sonnenbergstrasse 74
CH-8603 Schwerzenbach

Sujet à des changements techniques
© 07/2012 Mettler-Toledo AG
30045013
Marketing pH Lab

Certificats de qualité
Développement, production et test sous ISO 9001.

Système de gestion de l'environnement sous ISO 14001.

« Communauté Européenne ».
Ce marquage assure vous garantit que nos produits satisfont aux directives les plus récentes.

Produits pH

www.mt.com/pH
Pour plus d'informations

pH des fruits et légumes

Rapide, fiable et économique

METTLER TOLEDO

Assurez la qualité de vos produits à base de fruits et légumes

Le pH est l'un des principaux paramètres de mesure dans le domaine de l'analyse des denrées alimentaires. Il joue un rôle clé tant dans le contrôle qualité de matières premières et de produits finis qu'en tant que paramètre régulateur lors de la transformation. Afin de répondre aux exigences de qualité et de sécurité particulièrement strictes du secteur agroalimentaire, il est essentiel de choisir correctement l'appareil de mesure de pH.

La qualité des fruits et légumes est soumise à d'importantes fluctuations en fonction de la variété, du degré de maturité ainsi que des conditions météorologiques et de culture. En tant que paramètre régulateur, le pH influence les phases de transformation les plus diverses, comme la gélification des confitures. Lors du contrôle qualité de produits finis tels que jus de fruits, conserves, gelées ou concentrés, la mesure du pH fournit des informations importantes quant au goût, à la fraîcheur et à la durée de vie. Un appareil de mesure de pH portatif permet d'obtenir des résultats rapides et fiables à chaque étape du processus.

Vous mesurez le pH régulièrement ?

Vous avez besoin d'un équipement robuste et étanche à l'eau … ?
… alors SevenGo™ est votre outil

Lieux d'utilisation types :
- Industries de transformation de fruits et légumes en général
- Laboratoires de contrôle qualité
- Sociétés de mise en bocaux

Votre équipement pH performant dans une mallette hygiénique

L'équipement ergonomique et étanche à l'eau avec compensation automatique de température pour l'analyse de routine :
- Appareil SG2 SevenGo™ robuste et ergonomique
- Indications de travail et de nettoyage : étanche à l'eau selon IP67
- Capteur haute qualité avec compensation automatique de la température (ATC) et raccordement exempt de contamination

Kit alimentaire SG2
pH-mètre portable SG2 SevenGo™ avec électrode de pénétration InLab® Solids Pro IP67 (tous les deux décrits ci-dessous) et sachets de solutions tampon (2 de chaque; 4.01, 7.00 et 9.21 / 10.01), avec en plus Food Compact Case y compris 4 flacons d'échantillons.

Numéro de commande : 51302529

InLab® Solids Pro IP67	**SG2-B (appareil seulement)**
Electrode pH de pénétration, robuste, jonction de référence ouverte grâce à l'électrolyte polymère XEROLYT®, sonde de température NTC30K intégrée, câble de 1,8 m associé et connecteurs BNC/RCA, étanche à l'eau (IP67).	pH-mètre portable SevenGo™ avec fiche BNC; pour une utilisation de routine avec calibrage en 3 points, étanche à l'eau selon IP67; Avec clip d'électrode, piles, poignée, mode d'emploi, certificat de contrôle et déclaration de conformité.
Numéro de commande : 51343156	Numéro de commande : 51302521

Vous faites des contrôles au hasard ?

Vous cherchez une solution économique … ?
… alors FiveGo™ est votre testeur de pH

Lieux d'utilisation types :
- Exploitations agricoles
- Cidreries, fabriques de jus de fruits
- Entrepôts

Le testeur simple de pH

L'équipement compact pour des contrôles au hasard faciles et économiques :
- Instrument FG2 FiveGo™ petit et pratique
- Electrode de pénétration de sécurité avec housse de protection en matière plastique
- Indications de travail et de nettoyage : étanche selon IP54

Kit alimentaire FG2
pH-mètre portable FG2 FiveGo™ avec électrode de pénétration LE427 (tous les deux décrits ci-dessous) et sachets de solutions tampon (2 de chaque; 4.01 et 7.00), avec en plus sacoche y compris 4 flacons d'échantillons.

Numéro de commande : 51302906

LE427	**FG2 basique (appareil seulement)**
Electrode pH de pénétration, robuste avec housse de protection en plastique, adéquate pour les mesures de la nourriture et d'autres solides ; électrolyte gel à maintenance réduite ; avec câble de 1,2 m associé et connecteur BNC.	pH-mètre portable FiveGo™ avec fiche BNC; instrument d'entrée de gamme avec calibrage en 2 points, étanche selon IP54; Avec clip d'électrode, dragonne, manuel d'utilisation, guide bref, 4 x piles AA.
Numéro de commande : 51340333	Numéro de commande : 51302900